Δ 756/159

△ 456/159

# НАСТАВЛЕНІЕ

О

# СБЕРЕЖЕНІИ СОЛДАТСКАГО РУЖЬЯ.

---

СОСТАВЛЕНО ПО ПРИКАЗАНІЮ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЫСОЧЕСТВА,
КОМАНДУЮЩАГО ОТДѢЛЬНЫМЪ
ГВАРДЕЙСКИМЪ КОРПУСОМЪ,

ПРИ ШТАБѢ ОНАГО.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ПЕЧАТАНО ВЪ ВОЕННОЙ ТИПОГРАФІИ.
1830.

Государственная
БИБЛИОТЕКА
СССР
им. В. И. Ленина
14570-69

# НАСТАВЛЕНІЕ
## О
## СБЕРЕЖЕНІИ СОЛДАТСКАГО РУЖЬЯ.

1. Что есть ружье?

Ружье есть ручное огнестрѣльное оружіе. (*)

2. Какое назначеніе ружья?

Двоякое: стрѣлять пулями и колоть штыкомъ.

3. Изъ сколькихъ частей состоитъ ружье?

Изъ пяти главныхъ и 49-ти другихъ, къ нимъ принадлежащихъ, частей.

---

(*) *Примѣчаніе:* Какъ длинно должно быть ружье?
Солдатское ружье въ ложѣ, но безъ штыка, должно быть не короче 54 и не длиннѣе 58 дюймовъ.
Какой вѣсъ ружья?
Солдатское ружье должно быть не легче 10 и не тяжелѣе 11-ти фунтовъ.

4. Какія составныя части ружья?

а) Стволъ, съ двумя шурупами: хвостовымъ и казеннымъ; б) шпыкъ; в) шомполъ; г) ложа, съ прибором и прикладомъ и д) замокъ.

5. Которыя изъ сихъ частей желѣзныя и которыя мѣдныя?

Желѣзныя: ствол, хвостовый и казенный шурупы, шпыкъ, шомполъ и замокъ. Ложа деревянная. Остальныя части ружья мѣдныя.

6. Къ чему служитъ каждая часть ружья?

а) *Ствол* есть желѣзная трубка, въ которую вкладывается зарядъ. Внутренность ствола называется *каналомъ*. *Дульною* частью называется тотъ конецъ, съ котораго всыпается зарядъ и на который надѣвается шпыкъ; а *казенною* частью противуположный конецъ, у казеннаго шурупа.

б) *Штыкъ*, насаживаемое на стволъ трехгранное остроконечное лезвіе, употребляемое во время рукопашнаго боя, для того, чтобы колоть.

в) *Шомполъ* есть желѣзный прутъ, коимъ досылается и прибивается зарядъ въ казенной части ствола.

г) *Ложа* есть та деревянная часть ружья, въ которую укрѣпляются всѣ прочія желѣзныя и мѣдныя части онаго.

д) *Замокъ* есть многосложный приборъ, посредствомъ коего добывается искра для воспламененія пороха.

7. Какія главныя составныя части замка?

а) Замочная доска, б) курокъ, в) полка, г) огниво, д) ладыжка, е) ладыжная накладка, ж) спусковой крючекъ, з) три пружины: боевая, огнивная и спусковая, два

большихъ привершныхъ, курковой и семь малыхъ винтовъ.

8. Къ чему служитъ каждая часть замка?

а) *Замочная доска* есть желѣзная досчечка, въ которой укрѣплены всѣ прочія части замка.

б) *Курокъ* посредствомъ кремня, ввинченнаго въ губкахъ, производитъ искры, зажигающія на полкѣ порохъ.

в) *Полка* есть мѣдный жолобокъ, на который насыпается порохъ, воспламеняющійся отъ искръ, высѣкаемыхъ кремнемъ изъ огнива, для сообщенія огня заряду посредствомъ заправки.

г) *Огниво* есть сталью обложенная спереди крышка, накрывающая полку и производящая искру для воспаленія на полкѣ пороха, отъ удара ввинченнаго въ курокъ кремня.

д) *Ладыжка* (внутри замка) служитъ для напряженія боевой пружины посредствомъ курка на первой или второй взводъ.

е) *Ладыжная накладка* прижимаетъ ладыжку къ замочной доскѣ.

ж) *Спусковой крючекъ*, посредствомъ спуска или собачки, нажимаетъ спусковую пружину или перку для спуска курка.

з) Пружина *спусковая* или *перка* служитъ для нажиманія спусковаго крючка; *огнивная* подпираетъ огниво для того, чтобы ударъ кремнемъ въ огниво былъ сильнѣе; *боевая* упираетъ въ ладыжку для приведенія въ дѣйствіе курка и усиленія удара въ огниво. Курокъ, посредствомъ кремня, ошшалкиваетъ огниво, ошкрываетъ на полкѣ порохъ и воспламеняетъ оный высѣченною искрою.

9. Какія части принадлежатъ къ ложѣ?

а) Прикладной затылокъ, б) спусковая скоба, в) спускъ или собачка, г) спусковая и д) привертная личинки, е) прикладъ, ж) три гайки: верхняя, средняя и нижняя, съ ихъ пружинками. Сверхъ сего нѣсколько шуруповъ, шпилей и разныхъ мѣлкихъ частей.

10. Къ чему онѣ служатъ?

а) *Прикладной затылокъ* есть мѣдная накладка для укрѣпленія нижняго конца приклада.

б) *Спусковая скоба* охраняетъ выходящій съ исподи ложи конецъ спуска или собачки.

в) *Спускъ* или *собачка* служитъ къ спусканію боевой пружины и курка.

г) *Спусковая личинка* служитъ для скрѣпленія ложи подъ замкомъ.

д) *Привертная личинка* служитъ подкладкою для головокъ привертныхъ винтовъ.

е) *Прикладомъ* называется толстой конецъ ложи, который при прицѣливаніи упирается въ плечо.

ж) Три гайки: *верхняя, средняя и нижняя* прижимаютъ въ трехъ мѣстахъ стволъ къ ложѣ.

11. Что называется *приборомъ?*

Ружейнымъ *приборомъ* называется, всѣ мѣдныя гайки, бляхи и оправы, коими части ружейныя взаимно къ ложѣ прикрѣпляются, и вообще всѣ мѣлочи.

12. Что называется *затравкою?*

Маленькой каналъ или дирочка, просверленная въ казенной части сквозь стѣну ствола, посредствомъ коей сообщается огонь заряду. Затравка проходитъ отъ полки во внутренность ствола.

13. Что называется *цѣликомъ?*

*Цѣликомъ* или *мушкою* называется небольшое желѣзное или мѣдное зернышко, насаженное на стволѣ у верхней мѣдной гайки, и служащее для наведенія ружья во время прицѣливанія.

14. Что такое *прицѣлъ?*

*Прицѣлъ* есть небольшое возвышеніе или зарубка, или просто выемка на казенной части ружья, чрезъ которую по цѣлику или мушкѣ наводится выстрѣлъ на желаемой предметъ.

15. Какіе употребляются инструменты для разбиранія и собранія ружья?

Три инструмента: 1) *нажимъ*, для сжиманія пружинъ; 2) *отвертка*, для отвертыванія винтовъ, и 3) цилиндрическое *шильцо*, для выбиванія шпилей.

16. Какъ разбирается ружье?

Надлежитъ во первыхъ, снять шпыкъ, потомъ шомполъ, потомъ отвинтить оба замочные привертные винта, снять изъ подъ оныхъ мѣдную личинку, снять замокъ, вынуть шпили спусковой собачки и ея личинки (сіи шпили вышаскивать не иначе, какъ вышеозначеннымъ шильцомъ), снять мѣдную спусковую скобу, спусковую собачку, верхнюю гайку, среднюю гайку, нижнюю гайку, отвинтить хвостовой шурупъ, винты прикладнаго запылка; снять запылокъ, стволъ, вывинтить казенный шурупъ.

17. Какъ собирается ружье?

При собираніи ружья должно наблюдать обратной порядокъ; то есть, начинать съ завинчиванія шурупа, потомъ вложить стволъ въ ложу, наложить запы-

локъ, привинтишь его винтами, и такъ далѣе.

18. Какъ разбирается замокъ?

Во первыхъ, отвинтишь винтъ пружины спусковаго крючка, потомъ снять пружину, отвинтишь винтъ спусковаго крючка; снявъ спусковой крючекъ, винтъ накладки, накладку; сжать боевую пружину посредствомъ нажима и завинтишь винтъ онаго; потомъ снявъ винтъ ладыжки, ладыжку (которую выталкнувъ изъ четвероугольной диры замочной доски и курка посредствомъ шильца). Потомъ снявъ курокъ, отвинтишь винтъ боевой пружины, снявъ боевую пружину, снявъ нажимъ съ боевой пружины и наложивъ оный на огнивную пружину, которую также сжавъ какъ боевую, и потомъ вывинтивъ винтъ огнивной пружины; снявъ сію

пружину, винтъ полки, полку, курковой винтъ, курковую губу.

19. Какъ собирается замокъ?

Во первыхъ, накладывается полка, потомъ ввинчивается винтъ полки; накладывается огнивная пружина, сжатая нажимомъ, винтъ сей пружины, огниво, винтъ огнивной; послѣ сего снимается нажимъ съ огнивной пружины; потомъ наложить курковую губу, завинтить курковой винтъ, сжать нажимомъ боевую пружину, завинтить винтъ боевой пружины, вставить ладыжку, курокъ, привертной ладыжной винтъ, накладку, спусковой крючекъ, винтъ сего крючка, спусковую пружину, винтъ сей пружины.

20. Что въ особенности наблюдать должно при собраніи замка?

Во первыхъ, винты, и въ особенности огнивной и спусковой

не завинчивать слишкомъ туго; дабы не произошло отъ того излишняго трепія, дѣйствію пружинъ сопротивляющагося. Во вторыхъ, нажимъ съ боевой пружины снимать не прежде, какъ по совершеномъ собраніи всей внутренности замка. Въ третьихъ, при собраніи замка впускать каплю масла въ каждую дирочку и смазать масломъ подъ подвижными коленами пружинъ, также носокъ ладыжки и спусковаго крючка и подъ пяткою огнива. Въ четвертыхъ, по собраніи замка, всегда попробовать, свободно ли совершаются движенія всѣхъ его частей.

21. Отъ чего зависитъ сбереженіе ружья?

Отъ бережнаго употребленія, чистки и починки онаго.

22. Что должно дѣлать передъ употребленіемъ ружья?

Осмотрѣть оное тщательно и благовременно исправить всё, что найдется въ немъ неисправнаго. То-есть, осмотрѣть: чисто ли ружье во всѣхъ его частяхъ, нѣтъ ли гдѣ ржавчины, завинчены ли всѣ винты надлежащимъ образомъ, части замка не шруться ли внутри объ дерево ложи и смазаны ли масломъ, курокъ свободенъ ли на ходу, кремень вывернутъ добротный ли и не высовывается ли болѣе должнаго изъ курковыхъ губъ?

23. О содержаніи въ чистотѣ ружья во время стрѣльбы и о разряжаніи онаго послѣ дѣйствія.

Во время дѣйствія, послѣ окончанія пальбы (ежели время и обстоятельства позволятъ) солдатъ стараться долженъ найти

случай обтереть чѣмъ нибудь заправку и часть ствола, прилегающую къ полкѣ, гдѣ обыкновенно отъ вспышки остаются слѣды пороха. Зарядъ же послѣ дѣйствія, и вообще никогда, въ стволѣ долго безъ употребленія оставлять не должно; ибо, ежели онъ тамъ приржавѣетъ, тогда трудно будетъ его вынуть. Но слѣдуетъ ружье разрядить выстрѣломъ; а когда сіе не возможно, то, по возвращеніи на квартиры, вынуть зарядъ изъ ствола пыжевникомъ.

24. Что такое *пыжевникъ?*

*Пыжевникомъ* называется скрученные изъ стали, въ видѣ пробочника, два рожка, по срединѣ коихъ внутри находится прямой стальной винтъ для выпаскиванія пули изъ ружья.

25. Что разбирается въ ружьѣ для починки, и что для чистки онаго?

Ружье совсѣмъ разбирать должно только при починкахъ, а для чищенія не нужно каждый разъ вывинчивать ни казенный шуруп, ни спусковую личинку со скобкою ея и спускомъ, ни прикладной запылокъ, ни гаечныя пружины. При чищеніи замка же должно оставлять курокъ на ладыжкѣ, дабы частымъ сколачиваніемъ его съ ладыжки не повредить сей послѣдней.

26. Чѣмъ чистить мѣдный приборъ?

Толченымъ трипелемъ съ виномъ или уксусомъ: толченый кирпичь можно употреблять только по нуждѣ, и то самой мѣлкой и мягкой.

27. Чѣмъ чистишь желѣзный приборъ?

Мѣлкимъ *наждакомъ* (*) или истолченнымъ жерновымъ камнемъ, а по нуждѣ и мѣлко истолченнымъ кирпичемъ, набирая онаго понемногу съ деревяннымъ масломъ на деревянныя чистилки изъ мягкаго дерева.

28. Чѣмъ чистишь ложу?

Ложа обширается только масленою тряпкою.

29. Что должно наблюдать при чищеніи ружья (или вообще, какъ чистишь ружье)?

а) Скоблить при чисткѣ ружейныя части вовсе ненужно; а въ полированіи надлежитъ оныя беречь бережно; ибо отъ излишняго и усиленнаго тренія части сіи ослабляются.

---

*) *Наждакъ* есть минералъ, состоящій изъ окисленнаго кварцоваго желѣза, содержащій въ себѣ много кремнистой земли.

б) Сиволъ, послѣ употребленія, промывать и насухо вытирать; а ежели онъ получилъ нѣкоторую ржавчину, то перетъ его поперегъ пайдакомъ съ деревяннымъ масломъ, посредствомъ деревянныхъ чистилокъ.

в) Каналъ сивола чистить пыжевникомъ, навернувъ на оный нѣсколько пакли или тряпку, смоченную водою, а подъ конецъ немного и масломъ.

г) Замочныя части не сглаживать, ни полировать, но счищать отъ загустѣвшаго около ихъ масла тряпкою и, смазавъ ихъ вновь въ приличныхъ мѣстахъ, опять собрать и порядочно вытереть.

д) Огниво и полку чистить, какъ можно бережнѣе и осторожнѣе; ибо малѣйшее поврежденіе сихъ частей можетъ сдѣлать ружье негоднымъ.

е) При чищеніи ложи, отнюдь ее не скоблить, но полегоньку обтирать масленною тряпкою.

ж) Послѣ каждаго чищенія обтирать совершенно насухо всѣ части ружья и очистить ихъ жесткою щепкою, наблюдая, чтобы нигдѣ въ промежуткахъ и уголкахъ не оставалось ни нождаку, ни припеля, ниже чего инаго; ибо сіе неминуемо испортило бы ружье.

з) Главное дѣло въ чистотѣ и сбереженіи ружья есть предохраненіе и очищеніе онаго отъ ржавчины.

30. Что производитъ ржавчину на мѣди, и что на желѣзѣ и сгали?

На мѣди масло и всякой жиръ, а на желѣзѣ и сгали вода и мокропта.

31. Какъ предохраняется ружье отъ ржавчины?

Частою чистkою и частымъ осмотромъ всѣхъ частей ружья: по появленіи же ржавчины, немедленно счищать ее, не давая ей усилиться. Стволъ долженъ всегда быть зашкнутъ, и послѣ каждаго употребленія непремѣнно вымытъ и вычищенъ досуха.

32. Какъ очищается ржавчина?

Ржавчину напередъ должно размягчить или разтворить деревяннымъ масломъ; а для сего, ежели она велика и сильно въѣлась, то должно напередъ нѣкоторое время оставить ее покрытою масломъ, дабы она имъ напиталась; и потомъ уже стирать ее наждакомъ или толченымъ кирпичемъ, или золою и сему подобнымъ, посредствомъ щёрокъ изъ мягкаго дерева.

33. Что такое патронъ?

Патронъ есть опредѣленное на одинъ выстрѣлъ количество пороха съ одною пулею, заклеянное благовременно въ бумагѣ, для удобнѣйшаго впусканія онаго въ дуло. (*)

34. Какъ сберегаются патроны отъ порчи?

Патроны сберегаются въ кожаной сумѣ, которая должна быть такъ плотно закрыта, чтобы ни-какъ мокрота или пыль въ оную проникнуть не могла.

КОНЕЦЪ.

---

(*) *Примѣчаніе:* У насъ вынѣ принятъ зарядъ пороха для пѣхотнаго ружья боевымъ патрономъ въ $2\frac{1}{2}$ золотника, съ прибавленіемъ въ паковые же патроны, въ наркахъ военные, еще по $\frac{1}{4}$ золотника на разтруску. Въ холостые же патроны по 2 золотника.

2007059549